BAHAMA®

Jumbrella

DESIGN AWARD 2018

reddot design award
winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Bahama

1950 gegründet, konstruiert und produziert Bahama heute hochwertige und vielfältige Großschirme und Sonnensegel. Nationale wie auch internationale Kunden vertrauen auf unsere Industrietechnologie und handwerkliche Sorgfalt. Die hochwertigen Produkte von Bahama stehen charakteristisch sowohl für technische Attribute wie Kompaktheit, Haltbarkeit und Windstabilität, als auch für ästhetische Komponenten wie Form- und Materialschönheit.

Unsere vollstufige Produktion »Made in Germany« stellt nahezu alle Bauteile in Eigenfertigung her. Außerdem verarbeitet Bahama nachhaltige und umweltverträgliche Stoffe. Aufgrund des Zusammenspiels aus Materialqualität und konstruktiver Beschaffenheit garantiert Bahama die Windbeständigkeit seiner Produkte, je nach Modell bis zu 130 km/h.

Und das Wichtigste: Wir leben Kundenservice – von der Beratung, über die Montage bis hin zur Reinigung, Wintereinlagerung und Wartung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten einer verlängerten Freiluftsaison. Bei Wind und Wetter. Lernen Sie uns kennen!

iF DESIGN AWARD 2018 | reddot design award winner 2018 | GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Der Jumbrella 4 x 4 m gewinnt den iF DESIGN AWARD 2018, den Red Dot Award 2018 und den German Design Award 2019. Alle Auszeichnungen werden getrennt voneinander vergeben und gelten seit den 1950er Jahren als weltweit renommierte Labels für gutes Design. Die unabhängigen, internationalen Expertenjurys vergaben die begehrten Gütesiegel jeweils unter über 6.000 Einreichungen aus über 50 Ländern.

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

„Jumbrella" — Auf den Punkt gebracht

Jumbrella ist die Lösung für alles. Er und der Jumbrella outSide sind in unserer Produktpalette zwischen »klein und leicht« wie das Modell Pure und »groß« wie die Modelle Jumbrella XL, Largo & Magnum zu finden. Der Jumbrella Großschirm zeichnet sich durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus. Die Ausführungen lassen sich individuell kombinieren, je nach technischen Anforderungen.

- 28 verschiedene Modellgrößen von 4,5 m² bis 36 m² und Seitenlängen von 1,5 m bis 6 m
- Runde, quadratische und rechteckige Modelle
- Große Vielfalt an Zusatzausstattungen wie z. B. textile VerbundRinne | TVR, Seitenwand, Beleuchtung mit LED, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, USB-Ladebuchsen, Extra-Schutz V4A | maritime Ausrüstung
- Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen des Schirms
- Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen (Servo-Mechanik); je nach Modell 2- bzw. 4-stufig
- Keine losen Funktionsteile wie Seile, Kurbeln oder Stecker
- 2 Spannhebel mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar
- Standardgestelle in Verkehrsweiß | RAL 9016, Feinstruktur oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur
- Möglichkeiten der Sonderanfertigungen für Gestelle (Farbe, auch ausgefallene Designs wie z.B. Holzoptik | Golden Oak) und Membranen
- Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane
- Zusätzliche, stabilisierende Stützstreben
- Membranen in drei verschiedenen hochwertigen Stoffqualitäten
- Große, aktuelle Farbauswahl; einfarbig
- Exzellenter UV-Schutz UPF 50+ (Ausnahme: schnee 9577)
- Hohe Wasserdichtigkeit
- Sämtliche Möglichkeiten der Bedruckung der Textilmembrane und/oder des Volants
- Inklusive Schutzhülle aus Planengittergewebe | Nicotarp mit Schnürung
- Kurze Lieferzeiten, schnelle Ersatzlieferung, außergewöhnlich lange Ersatzteilversorgung
- Vielfältige Bodenbefestigungen sowie Adaptionen für unterschiedlichste Gegebenheiten (jeweils starr oder kippbar)
- Neueste Generation von Heizstrahlern zum Verbleib im geschlossenen Schirm
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Bis zu 111 Monate Windgarantie je nach Bodenbefestigung und Schirmgröße bis max. Windstärke 10 | 102 km/h

copyright © Van Volxem

CABANA



Preisverleihung in der Zeche Zollverein Essen | UNESCO-Welterbe | Designer´s Night 2018 im Red Dot Design Museum

Produktinformationen

1 Textile Membrane | Bespannung

1.1. Markenname: betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Flächengewicht von ca. 200 g/m²
- Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung (Ausnahme: schnee 9577)
- Hohe Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 6–7)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (DIN EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 100 mbar, 1.000 mm)
- Geringe Wasseraufnahme und schnelle Trocknung
- Hohe Temperaturbeständigkeit (DIN 53361 von -30°/+90°C)
- Sehr gute Reibechtheit (DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 4–5)
- Hohe Reißfestigkeit aufgrund hoher Fadenzahl
- Strapazierfähig, passgenau und formstabil mit perfekter Membranspannung
- Nachhaltiges und umweltverträgliches Gewebe mit OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1
- Austauschbare und waschbare, einteilige Membrane
- Zahlreiche aktuelle Farben (Sonderfarben auf Anfrage)
- Bedruckbar mit Digitaldruck

1.2. Marken-Acrylgewebe

- 100 % spinndüsengefärbtes Marken-Acrylgewebe
- Flächengewicht von ca. 300 g/m²
- Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
- Höchste Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7–8)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 35 mbar, 350 mm)
- Hohe Reißfestigkeit
- 24 Standardfarben - Weitere Farben auf Anfrage möglich. Kontaktieren Sie uns!
- 5 Jahre Garantie auf Farbechtheit und gegen anormale Faserverschlechterung
- Bedruckbar mit Siebdruck

1.1

1.2

1.3. Markenname: Precontraint 302

- Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie
- Flächengewicht von ca. 480 g/m²
- Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
- Hohe Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7–8)
- Verschweißte Segmente, dadurch 100% wasserdicht
- Hohe Temperaturbeständigkeit (DIN 53361 von -30°/+70°C)
- Schwer entflammbar (DIN 4102-B1)
- Außerordentliche Flächenstabilität und Reißfestigkeit
- Langlebig, widerstandsfähig, schmutzabweisend und beständig gegen alle Witterungsbedingungen
- Eigene Reinigungsmöglichkeiten bei vermehrter Schmutzablagerung durch Laub, Baumharz, Vogeldreck, Autoabgase oder Staub
- Kann dem Recycling zugeführt werden
- Zahlreiche aktuelle Farben (Sonderfarben auf Anfrage)
- Bedruckbar mit Digitaldruck

1.3

1.4. Markenname: swela elegance

- 100% Polyestergewebe mit schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung
- Flächengewicht von ca. 310 g/m²
- Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
- Höchste Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7–8)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 35 mbar, 350 mm)
- Wetterechtheit (DIN EN ISO 105-B04 | Klasse ≥ 7–8)
- Sehr gute Reibechtheit (DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 4–5)
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgeprägte, textile Haptik
- Nicht bedruckbar
- Modellabhängige Mindestabnahmemenge

1.4

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

2 Schirmgestell

Auf den ersten Blick ist der Unterschied nicht ersichtlich: Aber der Bahama Großschirm besteht aus einer Innen- und Außensäule, die sich optisch zu einer Standsäule vereinen. Bessere Standhaftigkeit bedeutet auch gleichzeitig höhere Stabilität mit der entsprechenden Sicherheit.

Standsäule mit Außen- und Innensäule

Leichtes und schnelles Öffnen und Schließen aufgrund der wartungsfreien Servo-Mechanik

Spannhebel mit Federbügel zum Öffnen und Schließen anstatt Kurbel, kraftsparende Handhabung 2.1

Besondere Stabilität durch stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Spezialstandsäule 2.5

Säulendurchmesser ca. 80 mm, Wandung ca. 2,5 mm

Stoß- und kratzunempfindlich aufgrund der PES-pulverbeschichteten Standsäule, nachträglich gebrannt

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiß | RAL 9016, Feinstruktur oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur 2.1

Möglichkeiten der Sonderanfertigung für Gestelle wie Farbe, Holzoptik | Golden Oak 2.2 , Beton-Optik 2.3 , Cortenstahl-Optik 2.4 , Kunststoffteile in schwarz, einige Bauteile in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur

Zylinderschlösser in den Spannhebeln verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen 2.1

OPTIONAL

Schirmsäulenverlängerung, je nach Modell bis 50 cm möglich

Schirmsäulenverkürzung (auf Anfrage)

Speichen, Stützen, Lager und Gelenke

Ein Schirm kann qualitativ nur so gut sein, wie seine tragenden und verbindenden Bauteile es sind.

Stranggepresstes Alu-Rechteckhohlprofil mit Sonderlegierung AI F30/32 (keine scharfen Kanten)

Befestigung mittels Edelstahl-Achsbolzen und Federstecker 2.6

Keine Kunststoffteile verbaut

Mit Hohlsaumnut für kedergeführte Membrane

Einzeln austauschbare Speichen und Stützen

2.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

3 Bodenbefestigung

Zur Auswahl stehen mobile und dauerhafte Bodenbefestigungen. Die mobilen zeichnen sich durch höhere Flexibilität des Standortes und der Gegebenheiten aus. Beim Einbau stationärer Bodenbefestigungen sind bauliche Maßnahmen notwendig. Alle Bodenbefestigungen sind verzinkt und optional pulverbeschichtet in Verkehrsweiss | RAL 9016, Feinstruktur oder Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur. Ausnahmen siehe Einzelbeschreibungen.

3.1. Mobile Bodenbefestigung

I. Betonständer

Maße des Betonständers: ca. 800 x 800 x 250 mm, Gewicht ca. 310 kg (Schirm dadurch 250 mm höher)

Aus formschönem Sichtbeton, mit abgeschrägten Kanten

Für Schirme mit und ohne Elektroausstattung

Mit Hubwagenaufnahme

Mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben, pulverbeschichtet in RAL-Farbton des Schirmgestells

Mit Windgarantie (mobil) für Schirme bis größte Kantenlänge oder Durchmesser von 4,5 m

I

II. Stahlkassetten-Rahmen

Stahlkassette für 8, 12 oder 16 Standard-Gehwegplatten 500 x 500 x 50 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) (je nach Variante, Schirm 28-352 mm höher)

Gewicht der Stahlkassette ca. 28 kg für 8 Platten, 30 kg für 12 Platten, 60 kg für 16 Platten

Stahl, verzinkt

Stahlkassette für 16 Platten inkl. kippbarem Aufnahmerohr, aufschraubbar, pulverbeschichtet in RAL-Farbton des Schirmgestells

Windgarantie (mobil) nur gültig bei Nutzung der vorgegebenen Anzahl an Gehwegplatten

OPTIONAL

Pulverbeschichtung in RAL-Farbton des Schirmgestells

4-fach nivellierbar, notwendig für Schirme mit Elektroausstattung (bei 16 Platten inklusive)

Standard-Gehwegplatten 500 x 500 x 50 mm

Distanzstück für 4-lagigen Stahlkassettenrahmen II.1

Maße des Stahlkassetten-Rahmens zu II.

Für ø 3 |ø 3,5|ø 4|ø 4,5|3 x 1,5|3 x 3|3,5 x 3,0|3,5 x 3,5|4 x 2|4 x 3|4 x 3,5|4 x 4|4,5 x 3|4,5 x 3,5|4,5 x 4,0	Stahlkassette für 8 Standard-Gehwegplatten, Maße: 1130 x 1130 mm, Gewicht ca. 260 kg
Für ø 5 | ø 5,6 | 4,5 x 4,5 | 5 x 2,5 | 5 x 3 | 5 x 5 5 x 3,75 | 5 x 4 | 6 x 3	Stahlkassette für 12 Standard-Gehwegplatten, Maße: 1130 x 1130 mm, Gewicht ca. 375 kg
Für ø 6,3 | ø 7 | 6 x 4 | 6 x 4,5	Stahlkassette für 16 Standard-Gehwegplatten, Maße: 1200 x 1200 mm, Gewicht ca. 520 kg

II


II.1


III


III.1

Maße der Stahlplattenständer zu III. und III.1

Für ø 3 |ø 3,5|ø 4|ø 4,5|3 x 1,5|3 x 3|3,5 x 3,0|3,5 x 3,5 |4 x 2|4 x 3|4 x 3,5|4 x 4|4,5 x 3|4,5 x 3,5|4,5 x 4,0	2-lagig, 8 Platten, 490 × 490 × 15 mm, ca. 240 kg
Für ø 5 | 4,5 × 4,5 | 5 × 2,5 | 5 × 3	1-lagig, 4 Platten, 740 × 740 × 15 mm, ca. 290 kg
Für ø 5,6 | ø 6,3 | ø 7 | 5 × 5 | 5 × 3,75 5 × 4 | 6 × 3 | 6 × 4 | 6 × 4,5	2-lagig, 8 Platten, 740 × 740 × 15 mm, ca. 550 kg

III. Stahlplattenständer mit 4 oder 8 Stahlplatten | 2-lagig

Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm (je 28 kg) oder 740 × 740 × 15 mm (je 65,2 kg)

Platten mit flachem Aufbau, nur 15 mm Aufbauhöhe; keine Stolperkante

Kippbares Aufnahmerohr, aufschraubbar

OPTIONAL

Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß | RAL 9016 oder Anthrazitgrau | RAL 7016, jeweils Feinstruktur III.1 und/oder in RAL-Farbton des Schirmgestells

Distanzstück für Stahlplattenständer ab 89 mm z.B. für Terrassenunterbau III.2; evtl. notwendig für Schirme mit Elektroausstattung. Maße beinhalten nicht die Stahlplattenhöhe. Winterverschlussdeckel zzgl. 8 mm für bodengleiches Niveau berücksichtigen

III.2


Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

3 Bodenbefestigung

3.1. Mobile Bodenbefestigung

IV. Liro Mobilständer - Liro Maxi Plus (rollbar)

Maße: 810 x 810 x 155 mm

Gewicht: ca. 240 kg

inkl. Adaption auf Jumbrella

Keramik Abdeckplatte in steingrau

Teleskop-Bedienhebel zum verschieben des Ständers (abnehmbar)

V. Delschen Mobilständer - Betonständer (rollbar)

Maße: 900 x 900 x 140 mm

Gewicht: 230 kg

inkl. Adaption auf Jumbrella

3–teilig in anthrazit

3.2. Stationäre Bodenbefestigung

I. Bodenhülse

Gewicht: ca. 6 kg

Bodenbündige Hülse zum Einbetonieren I.1

Oberirdische, pulverbeschichtete Anschlussbauteile zum Aufschrauben

Für Schirm mit/ohne elektrischer Sonderausstattung

II. Kippbare Bodenbefestigung

Gewicht: ca. 4,8 kg

Unterteil zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in RAL-Farbton des Schirmgestells

Mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben

Für Schirm mit II.1 /ohne II.2 elektrischer Sonderausstattung

OPTIONAL

Distanzstück für kippbare Bodenbefestigung zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten; Höhe auftragsbezogen ab 89 mm bis 392 mm II.3 (Sondermaße auf Anfrage)
Winterverschlussdeckel zzgl. 8 mm für bodengleiches Niveau berücksichtigen

Auch mit Elektroausstattung möglich

IV

V

I.1

II.1

II.2

II.3

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

III. Montagefußplatte 8-eckig mit Senklochbohrung

Gewicht: ca. 18 kg

Pulverbeschichtung in RAL-Farbton des Schirmgestells

Mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben III

Besonders für die Aufmontage auf massivem Betonuntergrund geeignet

OPTIONAL

Mit aufgeschweißtem Schirmaufnahmerohr

auch mit Distanzstück möglich III.1

»fischer« Schwerlastanker (1 Satz=8 Stk.); Typ #FH II 15/15 SK A4; M10; inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrlochtiefe 105 mm und Inbusschlüssel SW 6

IV. Adapterplatte für Fremdbodenhülsen
Für Bodenhülsen mit 3 oder 4 Schrauben, Verschraubung für M10 oder M12, z.B. für Event oder diverse Fremdverankerung.

Maße: 260 x 260 x 23 mm

Gewicht: 9,75 kg
(Gewicht inklusive Winterverschlussdeckel)

Verzinkte Flanschplatte (20 mm)
mit Edelstahl-Abdeckung (3 mm) IV.1

Verzinkte Flanschplatte | Adaption auf Kippbare Bodenbefestigung IV

Inkl. Winterverschlussdeckel

Oberteil nicht im Lieferumfang enthalten

OPTIONAL

Gewindereduzierhülsen für M16 Bohrungen

V. Adapterplatte für »Krinner« Bodenschraubanker

Gewicht: ca. 6 kg

Passend für »Krinner« KSF F 140x1600-M ohne Einbetonieren, Schraubfundament VI.1

Stahl, verzinkt

Für Bodenhülsenoberteil Kippbare Bodenbefestigung

Nivellierbar

Inkl. Schrauben zur Befestigung und Nivellierung am Krinner

Mit Winterverschlussdeckel

OPTIONAL

Distanzstück möglich S.16 II.3

Oberteil nicht im Lieferumfang enthalten

III

III.1

IV



IV.3

V

V.1

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

4 Versandverpackung

Die Schirme verlassen die Produktion in perfektem Zustand. Damit dies auch auf dem Transportweg so bleibt, erfolgt die Anlieferung in einem Hartkarton-Zylinder.

Außendurchmesser ca. 410 bis 462 mm*

Rollenlänge ca. ca. 3.950 bis 4.930 mm*

Gewicht ohne Schirm ca. 20–30 kg*

**modellabhängig*

Zusatzausstattung

1 Volant

Volanthöhe ca. 30 cm

Gerader oder geteilter Volant möglich

Zusätzliche Werbefläche

2 Druck

Der UV-Printer von Bahama druckt mit 9 Farbkanälen. Auch reines Weiß. Dabei wird nur lichtechte und hochwertigste Tinte verwendet, um Schriften, Logos oder Embleme farbtreu und millimetergenau zu positionieren. Die Segmente der Bespannung werden nach der Bedruckung vernäht; die PVC-beschichteten Segmente verschweißt.

Kein Verblassen aufgrund hoch UV-resistenter Farben

Optimale Werbewirkung

Individuelle Bedruckung der Textilmembrane

Referenzen: Mc Donalds, Starbucks, Heineken, Carlsberg, Bitburger, Gaffel, Café & Bar Celona, Café Extrablatt, Hilton, Kempinski u. a.



3 Extra-Schutz V4A | maritim

Optionale Off-shore Edelstahl-Ausführung »maritim«. Diese Variante ist nicht nachrüstbar.

Alle Metallteile aus V4A Edelstahl in Sonderlegierung

Entwickelt für die Nähe zur See

Besonders langlebig

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

4 Textile VerbundRinne | TVR

Rinne mit Gefälle für abfließendes Wasser

Befestigung mit Karabinerhaken und Ketten

Stabilität durch in den Hohlsaum eingeschobene Stangen

Farbabstimmung zur Textilmembrane

Optische Einheit von Schirm und textiler VerbundRinne

Lichtdurchlässig für eine freundliche Atmosphäre

Hohe Wasserdichtigkeit

Schutz gegen Regen, Vogeldreck, Laub

Variable Speichenbefestigung

Gewicht modellabhängig (ab 4,5 m Seitenlänge)

Auswahl an Geweben

Betex®05, Precontraint 302

OPTIONAL

Auch als freitragende Ausführung

5 Schutzhülle

Schutzhülle basic

Leichte Wetterschutzhülle 5.1

Planengittergewebe | Nicotarp mit Schnürung

Im Lieferumfang eines Neuschirms enthalten; entfällt bei der Bestellung einer Schutzhülle comfort

Schutzhülle comfort

Robuste Wetterschutzhülle

»betex®05« | Polyester in Farbe 9801 - beton

Mit Reißverschluss für Teleskopstab

Schutzhülle comfort mit Teleskopstab

Ausgestattet mit Teleskopstab 5.2, bei mehreren Schutzhüllen lediglich ein Teleskopstab notwendig

Leichtes Handling beim Überstülpen

Empfohlen für Rechteck-Modelle

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Zusatzausstattung

6 Seitenwand

Vollständig aus textilem Gewebe mit oder ohne flexiblem Fenster aus 0,5 mm starkem Polyglas 6

Variable Speichenbefestigung 6.3

Hohe Wasserdichtigkeit

Stabilität durch in Hohlsäume geschobene Stangen

Abtropfkanten am Boden aus PVC-beschichtetem Gewebe, Precontraint 705-1070 6.2

Schnelle Handhabung; zum Einhaken

Lichtdurchlässig für eine gemütliche Atmosphäre

Schutz gegen Regen, Wind und Kälte

Temporäre Raumlösungen für z.B. einmalige Veranstaltungen, Hochzeiten, Straßenfeste oder Raucherbereiche

Sichtschutz für unschöne Umgebungsdetails wie Lagerflächen, Unordnung in der Nachbarschaft, bauliche Mängel usw.

Geschützter Sitzbereich

Hoher Wärmekomfort durch Kombination von Seitenwänden und Heizstrahler

Fixierung der Seitenwand am Boden durch den Kunden

OPTIONAL

Verbindungsstück zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen 6.3

Mit aufrollbarer Tür, Türe rechts oder links (130 cm Breite) 6.4

Verbund zweier Seitenwände durch Reißverschluss 6.1

6

6.4

6

6.4

6.1

6.2


6.3

7 Anprallschutz

Farbiger Anprallschutz in Sturzhöhe; in 10 Farben lieferbar

Manschette aus innenliegendem Schaumstoff

Außenmaterial aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung

Mit Klettverschlüssen

Muss beim Öffnen und Schließen des Schirmes abgenommen werden

7

7

8 Diebstahl- und Nutzungssicherung

Schloss im Spannhebel (im Lieferumfang enthalten)

1 Zylindersteckschloss je Spannhebel

Schutz vor unberechtigtem Öffnen und Schließen

Einfache Handhabung

Weiteres Schloss (im Lieferumfang enthalten)

An der Bodenbefestigung fest montiertes Schloss –Diebstahlsicherung 8.1

8

8.1

Zusatzausstattung

9 Beleuchtung | LED Beleuchtung

Kostengünstig im Verbrauch, aufgrund von LED-Leuchtmitteln

Im Gestell verlaufende Kabel; kein Kabelsalat

Verlängerung der Outdoor-Nutzung durch verbesserte Lichtverhältnisse

Schafft eine gemütliche Atmosphäre

Vorteilhaftes Arbeiten für das Servicepersonal beim Servieren und Abkassieren

Beleuchtung

4 Lampen an der Schirmsäule (LED-Leuchtmittel E27) 9.1

Lichttemperatur 3000 K

4 × 5 W Lichtleistung

240 V

LED-Beleuchtung

RGBW-LED Streifen 9.2

Indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240/24V

Mit Fernbedienung dimmbar 9.3

In Stützen integriert

Frei wählbare Farbeinstellungen durch Fernbedienung und App (bei Nutzung der APP muss für eine ausreichende WLAN-Reichweite gesorgt werden, passende WLAN-Ausstattung bei uns erhältlich), darunter warmweiß, kaltweiß und neutral

OPTIONAL

2, 4, 6 oder 8 RGBW-LED Streifen, modellabhängig

9.1

9.2



9.3

Anmerkung: Änderungen vorbehalten. Alle elektrischen Zusatzausstattungen werden ohne Anschlusskabel geliefert. Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann ausführen.

10 Heizstrahler

Verlängerung der Draußen-Saison; ganzjähriges Outdoor-Living

2 oder 4 Infrarot-Heizstrahler

Mit Fernbedienung in 6 Stufen regelbar

Je Strahler 1500 Watt

Langlebige »Ultra Low Glow« Heizröhren

Beim Schließen im Schirm verbleibend

OPTIONAL

Vorrüstung für Heizungsausstattung ohne Heizstrahler

11 Lautsprecher

Tonübertragungssystem im Schirmgestell

Wahlweise eine oder zwei Speaker-Endstufen

12 TV

Stabile, leichtgewichtige Halterung

Einbau von 1 oder 2 Bildschirmen pro Schirm

Vorrüstung

Standard TV-Halterung im Schirm mit VESA-Norm 200 für maximale Bildschirmgröße von 32 Zoll

240 V Stromanschluss für 1 TV oder 2 TVs

Netzwerkanschluss CAT7 im Verteilerkranz

13 WLAN

Nur in Kombination mit LED-Beleuchtung

Interne CAT7 Verkabelung

Integrierte CAT7 RJ45 Netzwerkschnittstelle zum Anschluss in der Bodenhülse

Interne Stromversorgung des Routers 24V DC

WLAN Access Point TP-Link EAP110 Outdoor mit wetterfestem Gehäuse an Schirmsäule montiert

14 USB-Ladebuchsen

4 fest verbaute USB-Ladebuchsen

Zum Laden von Smartphones, Notebooks usw.

Bei gleichzeitiger Bestellung von Beleuchtung, 2fach /4fach LED-Beleuchtung und/oder Heizstrahler

10



14

Anmerkung: Änderungen vorbehalten. Alle elektrischen Zusatzausstattungen werden ohne Anschlusskabel geliefert. Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann ausführen.

Handling

Das Öffnen, Spannen und Schließen geht schnell und ist leicht. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unseren Handling-Videos auf www.bahama.de

ÖFFNEN
· Sicherungsgurt abnehmen.

· Beide Spannhebel nach oben klappen.

· Die Enden der Speichen anheben, bis der Schirm sich von selbst öffnet.

· Federbügel des Spannhebels einklinken und Griff nach unten klappen. 1

SCHLIESSEN
· Spannhebel nach oben drücken und Federbügel aushaken.

· Nach komplettem Schließen (Endstellung) Spannhebel nach unten an die Säule drücken (Passivstellung).

· Stoffdreiecke nach außen ziehen und spiralförmig um die Säule wickeln. 2

· Sicherungsgurt bzw. -gurte um den Schirm legen. 3

Die perfekte Optik, aber auch die technischen Eigenschaften der Textilmembrane, bleiben durch Beachten folgender Punkte länger erhalten:

- Stoffdreiecke bei geschlossenem Schirm immer nach außen ziehen
- Stoff nicht zwischen den Speichen und Stützen eingeklemmt lagern
- Stoff spiralförmig um Säule und Speichen legen
- Sicherungsgurt bzw. -gurte um den Schirm legen
- Bei langen Schließzeiten nachgurten
- Eine Wetterschutzhülle wird empfohlen

1

1

2


3

3

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.



Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Maße und Daten

Jumbrella



Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 3,0 m 8 Speichen	Ø 3,5 m 8 Speichen	Ø 4,0 m 8 Speichen	Ø 4,5 m 8 Speichen	Ø 5,0 m 8 Speichen	Ø 5,6 m 8 Speichen	Ø 6,3 m 8 Speichen	Ø 7,0 m 8 Speichen
Fläche in m²	7	9,6	12	15	19	24	29	36
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	30	32	35	40	54	65	72	99
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	50	52	55	60	74	85	97	124
A Höhe geschlossen* in cm	381	391	375	385	385	387	426	446
B Höhe geöffnet* in cm	310	318	302	311	311	316	352	372
C Durchgangshöhe* ** in cm	230	228	230	230	227	227	245	253
D Bodenfreiheit* ** in cm	213	193	135	140	120	90	95	85
E Innenkreisdurchm. in cm	277	323	370	416	463	518	578	641
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär/Mobil	102/77	95/71	95/71	95/71	88/66	74/56	48/36	38/29

Alle Maße sind ca. Angaben	3,0 × 3,0 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen	4,5 × 4,5 m 8 Speichen	5,0 × 5,0 m 8 Speichen	6,0 × 6,0 m*** 8 Speichen
Fläche in m²	9	12	16	20	25	36
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	39	43	50	57	84	91
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	59	63	70	77	109	115
A Höhe geschlossen* in cm	375	385	375	385	401	455
B Höhe geöffnet* in cm	301	311	311	311	331	330
C Durchgangshöhe* ** in cm	230	226	230	230	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	150	119	80	54	38	24
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär/Mobil	102/77	95/71	88/66	74/56	74/56	42

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse). ** Bei Verwendung eines Volants verringern sich die Maße um 30 cm

*** Der Jumbrella 6x6 ist ab dem 01.04.2026 bestellbar.

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Angaben	3,0 × 1,5 m 8 Speichen	3,5 × 3,0 m 8 Speichen	4,0 × 2,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,5 m 8 Speichen
Fläche in m²	4,5	10,5	8	12	14
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	33	50	52	56	51
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	58	79	77	76	80
A Höhe geschlossen* in cm	325	405	378	378	402
B Höhe geöffnet* in cm	295	337	309	309	337
C Durchgangshöhe* ** in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	151	159	110	121	123
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär/Mobil	95/71	88/66	88/66	88/66	88/66

Alle Maße sind ca. Angaben	4,5 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,5 × 4,0 m 8 Speichen	5,0 × 2,5 m 8 Speichen	5,0 × 3,0 m 10 Speichen
Fläche in m²	13,5	15,75	18	12,5	15
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	55	56	55	57	58
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	80	81	80	82	83
A Höhe geschlossen* in cm	424	424	401	393	424
B Höhe geöffnet* in cm	338	338	338	323	322
C Durchgangshöhe* ** in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	139	126	87	95	93
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär/Mobil	88/66	88/66	88/66	74/56	74/56

Alle Maße sind ca. Angaben	5,0 × 3,75 m 10 Speichen	5,0 × 4,0 m 8 Speichen	6,0 × 3,0 m 10 Speichen	6,0 × 4,0 m 10 Speichen	6,0 × 4,5 m 12 Speichen
Fläche in m²	18,75	20	18	24	27
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	64	68	72	74	80
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	89	93	97	99	110
A Höhe geschlossen* in cm	426	424	427	460	462
B Höhe geöffnet* in cm	328	322	337	336	345
C Durchgangshöhe* ** in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	104	64	80	56	75
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär/Mobil	74/56	74/56	50/38	50/38	50/38

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Gut zu wissen

Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit

Das exklusiv für Bahama gefertigte Gewebe betex®05 und die hieraus hergestellten Textilmembranen tragen ausschließlich das OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1. Dieses wird von unabhängigen Institutionen vergeben. Klasse 1 entspricht den Ansprüchen von auf der Haut getragener Babykleidung.

Die OEKO-TEX Schadstoffprüfungen richten sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck der Textilien und Materialien. Sie sind in Deutschland ein eindeutiges Kriterium für Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Der Anspruch von Bahama in Bezug auf Nachhaltigkeit besteht auch darin, dass defekte oder beschädigte Bauteile durch Ersatzteile austauschbar sind.

Made in Germany

Die Kunden von Bahama weisen immer wieder auf den hohen Stellenwert der deutschen Produktionsstätte hin. Dabei zählt »Made in Germany« nach wie vor als Qualitäts- und damit als Verkaufsargument. Bahama produziert vollstufig in Deutschland.

Aufgrund des Zusammenspiels aus höchster Materialqualität und der konstruktiven Beschaffenheit garantiert Bahama die Windbeständigkeit seiner Produkte, je nach Modell bis zu 130 km/h. Neben den technischen Bauteilen des Schirms sind besonders die Farb-, Wasser- und Druckbeständigkeit sowie die Wassersäule der textilen Membranen ausschlaggebend. Unter anderem vertrauen das Luxushotel Burj Al Arab in Dubai, das Hotel Sacher in Wien oder das Dalí Museum im US-amerikanischen St. Petersburg auf Bahama.

Service

Service beeinflusst die Nutzungsdauer eines Schirms in erheblichem Maße. Die austauschbaren Textilmembranen der Bahama-Schirme können – nachdem sie jahrelang allen Wettersituationen ausgesetzt waren – gereinigt oder erneuert werden. Mit dem Service sind die Produkte technisch grundüberholt, so dass diese nicht nur optisch ansprechend aussehen, sondern auch den stärksten Windböen trotzen.

Egal wo Sie unseren Service benötigen, das Bahama-Team oder unsere kompetenten Partner helfen Ihnen – weltweit.

- Sorgfältige und individuelle Planung
- Aufbau der Neuschirme
- Aufziehen neuer Textilmembranen
- Komplettservice, d.h. der Ab- und Aufbau der Großschirme, Wäsche, Reinigung und Instandsetzung der Gestelle und Textilmembranen
- Membranservice, d.h. Ab- und Aufziehen der Textilmembranen, Wäsche und Instandsetzung
- Lagerung der zurückgeholten und gewarteten Großschirme und/oder Textilmembranen
- Schulung

UV-Schutz

In Anlehnung an den Lichtschutzfaktor/LSF wird für Textilien der Ultraviolet Protection Factor/UPF angegeben. Er ist ein in den Stoff eingebauter Schutz vor schädlichen UV-Strahlen. Bahama verwendet für die Herstellung der Großschirm-Textilmembranen das Markengewebe betex®05. Das Material erfüllt die Eigenschaften von UPF 50+ (Ausnahme: schnee 9577). Dies bezeichnet einen »exzellenten« dermatologischen UV-Schutzfaktor und lässt weniger als ein Fünfzigstel (<2%) der UV-Strahlung durch die Textilmembrane auf die Haut.

Wichtige Hinweise zu den Eigenschaften unserer Stoffe

Unsere Gewebe für den Außeneinsatz werden speziell dafür entwickelt, Wind, Sonne und gelegentlichen Regen zuverlässig standzuhalten. Trotz präziser Verarbeitung können bestimmte optische oder materialtypische Erscheinungen auftreten. Diese sind natürliche Begleiterscheinungen der Stoffherstellung, Verarbeitung und Nutzung und beeinflussen weder die Funktion noch die Gebrauchstauglichkeit Ihres Schirms.

Knickfalten

Durch das Konfektionieren und Zusammenlegen des Tuchs können vorübergehend sichtbare Linien entstehen. Besonders bei hellen Stofffarben können diese Falten optisch wie leichte Schatten wirken. Sie betreffen ausschließlich das Erscheinungsbild und haben keinerlei Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Materials.

Weißbruch

Bei der Verarbeitung kann es an stark beanspruchten Bereichen und Knickstellen zu Aufhellungen kommen. Diese zeigen sich als helle Linien oder Streifen und entstehen durch die Spannung im Gewebe während der Konfektion. Auch bei größter Sorgfalt lassen sich solche Effekte nicht vollständig ausschließen.

Abriebstellen

Durch regelmäßigen Gebrauch oder Bewegungen bei Wind kann es zu punktuellen Reibspuren kommen, beispielsweise, wenn das Gewebe am Gestell entlangstreift oder im geschlossenen Zustand unter Spannung steht. Ein sorgfältiges Schließen und Binden des Schirms mit unseren Bahama-Spanngurten reduziert unnötige Berührungen und trägt zur Minimierung von Abnutzung bei.

Regenschutz & Wasserabweisung

Unsere Stoffe sind wasserabweisend ausgerüstet und bieten bei leichtem Regen zuverlässigen Schutz. Dauerhafte oder starke Nässe sollte jedoch vermieden werden, da sie das Material langfristig beansprucht. Wir empfehlen, den Schirm bei anhaltendem Regen zu schließen und ein eventuell durchnässtes Tuch anschließend vollständig geöffnet trocknen zu lassen, um Stockflecken vorzubeugen.

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

01/2026

Bahama GmbH | Gewerbeparkstr. 34 | D-51580 Reichshof | T +49 (0) 2265 998 0 | info@bahama.de

www.bahama.de